

PENDELLEUCHTE

Arbeitsplatzbeleuchtung

Disc / Dome

Sensorik und Smarttechnologie



 HCL optional

■ Pendelleuchte
■ Deckenleuchte



Disc, Disc-SR, Disc-Dome und Disc-DA

HCL-Variante direkt:
 ■ 2700K – 6500K
 ■ 31W / 4500LM
 ■ DALI DT8

Kalt-/ warmweiss-Variante direkt:
 ■ 3000K bzw. 4000K
 ■ 34W / 3450LM
 ■ DALI

Schirmvarianten:
 ■ Metall
 ■ Stoff

 DISC-DOME
ø 500 mm



Produktvarianten

HCL-Variante direkt:
 ■ 2700K – 6500K
 ■ 2 x 31 W / 4500 lm
 ■ DALI DT8

Kalt-/ warmweiss-Variante direkt:
 ■ 3000K bzw. 4000K
 ■ 2 x 34 W / 3450 lm
 ■ DALI

indirekt (nur V2):
 ■ 2700K – 6500K
 ■ 22,8 W / 4710 lm
 ■ DALI DT8

indirekt (nur V2):
 ■ 3000K bzw. 4000K
 ■ 35,4 W / ca.6000 lm
 ■ DALI

